

SCHEDA TECNICA 930 NSG AC Sigillante Acrilico

DESCRIZIONE PRODOTTO

930 NSG AC è una colla di montaggio monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, caratterizzata da un ottimo effetto ventosa che permette di applicare svariati supporti senza alcun bisogno di serraggi.

CAMPI D' IMPIEGO

E' ideale per l'incollaggio di:

- Polistirolo
- Pannelli di poliuretano
- Pannelli isolanti
- Cartongesso
- Rosoni
- Piastrelle
- Fregi
- Pannelli di legno
- Zoccolini
- Materiali in fibro cemento
- Moquette

PROPRIETA'

- Buona estrusione
- Pronto all'uso
- Effetto ventosa
- Non corrosivo
- Verniciabile
- Privo di solventi
- Privo di odori
- Ottima Lavorabilità
- Ottima tenacità

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE	Acrilica
ASPETTO	Pasta Tixotropica
FORMAZIONE PELLE	12 min. (23° C – 50% U.R.)
PESO SPECIFICO	1.65
VARIAZIONE DI VOLUME	(-13 +/- 2) %
MODULO 100%	0,35 Nw/mmq
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20° C a + 80° C
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	+5° C a + 50° C
RESISTENZA A ROTTURA	0,84 Nw/mmq
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	100%

PREPARAZIONE E USO

Condizioni di utilizzo: Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5° C e +50° C – Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.

Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore

Requisiti della superficie: La superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 min. prima di effettuare la posa del prodotto.

Le superfici da applicare devono essere pulite, occorre eliminare ogni sostanza che potrebbe compromettere l'adesione, inoltre su materiale molto assorbenti o con scarsa adesione è possibile diluire il 930 NSG AC con acqua fino a portarlo ad una consistenza pennellabile dai poi applicare sulle parti stesse.

Prima di applicare il prodotto è necessario assicurarsi che i materiali costruttivi che verranno a contatto con esso non creino delle alterazioni che possano compromettere o alterare le sue caratteristiche, tipo scolorimento, prestare inoltre molta attenzione alle parti volatili che potrebbero crearsi da lavorazione eseguite nei pressi del prodotto.

Evitare il contatto con materiali bituminosi o plastificanti, come: Butile, Neoprene, malte bituminose e EPDM.

Utensili per l'utilizzo: Pistole manuali, pneumatiche e spatole idonee

Pulizia Utensili: effettuare la pulizia con semplice acqua.

Macchie e residui: Rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

NOBEX S.r.l

Via Monviso, 5 – Ang. Via Bernina, 38

27010 – Siziano (PV)

Tel. +39.0382.678.371 - Fax. +39.0382.678.372

info@nobex.it

www.nobex.it

CONFEZIONI

930 NSG AC è disponibile:

Colori: Bianco - Grigio

Cartucce da 310 ml – Scat. 24 pz.

STOCCAGGIO

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5° C +25° C ha una durata di 12 mesi.

MISURE DI SICUREZZA

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

NOBEX S.r.l

Via Monviso, 5 – Ang. Via Bernina, 38

27010 – Siziano (PV)

Tel. +39.0382.678.371 - Fax. +39.0382.678.372

info@nobex.it

www.nobex.it