

## NST 150 Zincante Chiaro



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Antiruggine Zincante mono-componente per impieghi industriali e artigianali. Trova largo impiego per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici severamente esposti al salino, in atmosfere industriali etc.. E' un prodotto verniciante a base di Zinco micropowder in legante in-organico , assicura un efficace protezione anticorrosione legandosi per processo elettrochimico alla superficie catodica del manufatto metallico da proteggere. Il prodotto è ideale per il ritocco di manufatti zincati a caldo e come antiruggine per superfici metalliche ferrose a mano unica con una superiore resistenza all'esposizione out -indoor e all' UV con una finitura chiara assolutamente indistinguibile dalla zincatura a caldo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- |  |  |
|--|--|
| ▶ Aspetto  | Liquido denso  |
| ▶ Colore   | Grigio argenteo  |
| ▶ Densità a 20°C   | 1,26   |
| ▶ Asciugatura a 20°C (Fuori polvere)<br>( In profondità )    | 20-40 min<br>8-12 h                                    |
| ▶ Potere coprente  | 5-7 mq/l   |
| ▶ Test di Kesternich (60 cicli /SO2)                         | supera   |
| ▶ Resistenza alla corrosione ( DIN 50021 spessore 15 micron) | >350 h ( Superficie sabbiat. Sa2,5 secondo SIS 055900) |

### BENEFITS

- ▶ Non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, asbesto, Minio, etc.
- ▶ Non contiene idrocarburi alogenati.
- ▶ La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

Codice	Sigla	Descrizione	Q ml.	Pz. Conf.
76150	NST 150	Zincante Chiaro spray	400	12